Fiche de produit

Fabricant		DAIKIN
Outdoor unit		2MXF40A2V1B
Indoor unit		CTXF20F5V1B
Indoor unit		CTXF20F5V1B

Niveau de puissance sonore extérieur (dB)	dB(A)	60.0
Niveau sonore intérieur	dB(A)	53.0
Le réfrigérant (PRG)		R-32 (675)
Mode rafraîchissement		
SEER		7.5
Classe d'efficacité énergétique		A++
Annual electricity consumption	kWh/a	187
Charge de calcul Pdesignc	kW	4
Mode chauffage : Climat tempéré **Température de calcul = -10°C**		
SCOP		4.3
Classe d'efficacité énergétique		A+
Annual electricity consumption	kWh/a	1043
Charge de calcul Pdesignh à -10°C	kW	3.2
Puissance de chauffage de secours nécessaire à -10°C	kW	0.74
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -10°C	kW	2.46
Mode chauffage : Climat chaud **Température de calcul = 2°C**		
SCOP		5.41
Classe d'efficacité énergétique		A+++
Annual electricity consumption	kWh/a	448
Charge de calcul Pdesignh à 2°C	kW	1.73
Puissance requise de l'appoint de chauffage à 2°C	kW	0
Puissance déclarée à 2°C	kW	1.73
Mode chauffage : Climat froid **Température de calcul = -22°C**		
SCOP		
Classe d'efficacité énergétique		
Annual electricity consumption	kWh/a	
Charge de calcul Pdesignh à -22°C	kW	
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -22°C	kW	
Puissance déclarée à -22°C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommat on d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.