## Fiche de produit

| | | |
|---|---|---|
| **Fabricant** | | DAIKIN |
| **Outdoor unit** | | RXF60D5V1B9 |
| **Indoor unit** | | FTXF60F2V1B |
| **Niveau de puissance sonore extérieur (dB)** | dB(A) | 63.0 |
| **Niveau sonore intérieur** | dB(A) | 60.0 |
| **Le réfrigérant (PRG)** | | R-32 (675) |
| **Mode rafraîchissement** | | |
| **SEER** | | 6.15 |
| **Classe d'efficacité énergétique** | | A++ |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 342 |
| **Charge de calcul Pdesignc** | kW | 6 |
| **Mode chauffage : Climat tempéré**<br>**Température de calcul = -10°C** | | |
| **SCOP** | | 4.06 |
| **Classe d'efficacité énergétique** | | A+ |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 1,654 |
| **Charge de calcul Pdesignh à -10°C** | kW | 4.80 |
| **Puissance de chauffage de secours nécessaire à -10°C** | kW | 0.56 |
| **Puissance requise de l'appoint de chauffage à -10°C** | kW | 4.24 |
| **Mode chauffage : Climat chaud**<br>**Température de calcul = 2°C** | | |
| **SCOP** | | 5.17 |
| **Classe d'efficacité énergétique** | | A+++ |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | 702 |
| **Charge de calcul Pdesignh à 2°C** | kW | 2.59 |
| **Puissance requise de l'appoint de chauffage à 2°C** | kW | 0 |
| **Puissance déclarée à 2°C** | kW | 2.59 |
| **Mode chauffage : Climat froid**<br>**Température de calcul = -22°C** | | |
| **SCOP** | | |
| **Classe d'efficacité énergétique** | | |
| **Annual electricity consumption** | kWh/a | |
| **Charge de calcul Pdesignh à -22°C** | kW | |
| **Puissance requise de l'appoint de chauffage à -22°C** | kW | |
| **Puissance déclarée à -22°C** | kW | |

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO2, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommat on d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.