

Fiche de produit

Fabricant		 RZASG100M7V1B FHA100AVEB8	
Outdoor unit			
Indoor unit			
Niveau de puissance sonore extérieur (dB)	dB(A)	70.0	
Niveau sonore intérieur	dB(A)	60.0	
Le réfrigérant (PRG)		R-32 (675)	
Mode rafraîchissement			
SEER		5.83	
Classe d'efficacité énergétique		A+	
Annual electricity consumption		kWh/a	570
Charge de calcul Pdesignc		kW	9.5
Mode chauffage : Climat tempéré Température de calcul = -10°C			
SCOP		3.91	
Classe d'efficacité énergétique		A	
Annual electricity consumption		kWh/a	2148
Charge de calcul Pdesignh à -10°C		kW	6
Puissance de chauffage de secours nécessaire à -10°C		kW	0
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -10°C	kW	6	
Mode chauffage : Climat chaud Température de calcul = 2°C			
SCOP			
Classe d'efficacité énergétique			
Annual electricity consumption		kWh/a	
Charge de calcul Pdesignh à 2°C		kW	
Puissance requise de l'appoint de chauffage à 2°C		kW	
Puissance déclarée à 2°C	kW		
Mode chauffage : Climat froid Température de calcul = -22°C			
SCOP			
Classe d'efficacité énergétique			
Annual electricity consumption		kWh/a	
Charge de calcul Pdesignh à -22°C		kW	
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -22°C		kW	
Puissance déclarée à -22°C	kW		

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid would be leaked to the atmosphere, the impact on global warming would be 675 times higher than 1 kg of CO₂, over a period of 100 years. Never try to interfere with the refrigerant circuit yourself or disassemble the product yourself and always ask a professional.

*2 Consommation d'énergie basée sur les résultats de test standard. La consommation d'énergie réelle dépendra de la manière dont l'appareil est utilisé et de son emplacement.