

Fiche de produit

Fabricant		
Outdoor unit		RZAG71N2Y1B
Indoor unit		FCAG71BVEB
Niveau de puissance sonore extérieur (dB)	dB(A)	64.0
Niveau sonore intérieur	dB(A)	51.0
Le réfrigérant (PRG)		R-32 (675)
Mode rafraîchissement		
SEER		6.83
Classe d'efficacité énergétique		A++
Annual electricity consumption*	kWh/a	348
Charge de calcul Pdesignc	kW	6.80
Mode chauffage : Climat tempéré Température de calcul = -10°C		
SCOP		4.22
Classe d'efficacité énergétique		A+
Annual electricity consumption*	kWh/a	1560
Charge de calcul Pdesignh à -10°C	kW	4.70
Puissance de chauffage de secours nécessaire à -10°C	kW	0.00
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -10°C	kW	4.7
Mode chauffage : Climat chaud Température de calcul = 2°C		
SCOP		
Classe d'efficacité énergétique		
Annual electricity consumption*	kWh/a	
Charge de calcul Pdesignh à 2°C	kW	
Puissance requise de l'appoint de chauffage à 2°C	kW	
Puissance déclarée à 2°C	kW	
Mode chauffage : Climat froid Température de calcul = -22°C		
SCOP		
Classe d'efficacité énergétique		
Annual electricity consumption*	kWh/a	
Charge de calcul Pdesignh à -22°C	kW	
Puissance requise de l'appoint de chauffage à -22°C	kW	
Puissance déclarée à -22°C	kW	

Refrigerant leakage contributes to climate change. Refrigerant with lower global warming potential (GWP) would contribute less to global warming than a refrigerant with higher GWP, if leaked to the atmosphere. This appliance contains a refrigerant fluid with a GWP equal to 675. This means that if 1 kg of this refrigerant fluid